

Produktdatenblatt - LED Anbauleuchte Lumea 18W



Technische Daten

Artikelgruppe	LED Anbauleuchten	Lichtquelle	Bridgelux COB LED
Artikelbezeichnung	LED Anbauleuchte Lumea 18W	Schutzklasse	I
Leistung	18W	UGR-Wert	< 19
Lichtstrom	1600-1900lm	Betriebsspannung	AC200-240V
Farbtemperatur	3000K / 4000K / 5000K	Abstrahlwinkel	36°
Farbtemperatur einstellbar	Ja	CRI	≥ 90
Leistungsfaktor	> 0.9	Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
Lebensdauer	50'000h	Diffusor	Gehärtetes Glas
Schutzfaktor	IP65	Lichtverteilung	Direkt
IK-Schutzart	IK06	Montage	Anbau
SDCM	< 6	Masse	Ø130 x 115mm

Modelle

Art.-Nr.	Lichtsteuerung	Gehäusefarbe
LL-DL269A-130-WS-CCT-TR-18W	Phasenabschnitt	weiss
LL-DL269A-130-WS-CCT-DA-18W	DALI	weiss
LL-DL269A-130-SW-CCT-TR-18W	Phasenabschnitt	schwarz
LL-DL269A-130-SW-CCT-DA-18W	DALI	schwarz
