

Produktdatenblatt - LED Universal Trunking System 1528mm



Technische Daten

Artikelgruppe	LED Linienleuchten	Lichtquelle	SMD LEDs
Artikelbezeichnung	LED Universal Trunking System 1528mm	Treiber	Osram (integriert)
Leistung	max. 60W (32-60W)	Lichtsteuerung	Ein / Aus
Lichtstrom	max. 9000lm	Betriebsspannung	AC220-240V
Farbtemperatur einstellbar	Nein	CRI	≥ 80
Leistungsfaktor	> 0.9	Gehäusematerial	Aluminium
Lebensdauer	50'000h	Gehäusefarbe	weiss
Schutzfaktor	IP40	Montage	Decke / Pendel
Schutzklasse	I	Abmessungen	1528 x 66 x 27mm

Modelle

Art.-Nr.	Farbtemperatur	Diffusor	Abstrahlwinkel
LL-A025ND1-120	4000K	PC opal	120°
LL-A025S1-90	4000K	PMMA-Linse	90°
LL-A025D1-120	5000K	PC opal	120°

Zubehör

**Anschlussstück für LED
Universal Trunking
System**



Art.-Nr.: LL-TNC-B0-00W-LD

**Blindabdeckung für
LED Universal Trunking
System 1528mm**



Art.-Nr.: LL-A02-W02

**Endkappe für LED
Universal Trunking
System**



Art.-Nr.: LL-UTS-EK

**Montageclips für LED
Universal Trunking
System**



Art.-Nr.: LL-A0AK

**Seilaufhängung für LED
Universal Trunking
System**




Art.-Nr.: LL-AOPS

**Tragschiene für LED
Universal Trunking
System 3057mm**



Art.-Nr.: LL-90-00W

**Verbindungskabel für
LED Universal Trunking
System 1600mm**



Art.-Nr.: LL-16-S12S41-00