

Produktdatenblatt – LED Wandleuchte MAYE 40W



Technische Daten

Artikelgruppe	LED Wandleuchten	Lichtquelle	SMD LEDs
Artikelbezeichnung	LED Wandleuchte MAYE 40W	SDCM	< 3
Leistung	40W (↑20W + 20W↓)	Eingangsspannung	AC220-240V
Lichtstrom	↑1800lm + 1800lm↓	Abstrahlwinkel	↑110° / 90°↓
Farbtemperatur einstellbar	Nein	CRI	≥ 80
Leistungsfaktor	> 0.9	Diffusor	Mikroprismatisch
Lebensdauer	50'000h	Lichtverteilung	Up + Down
Schutzfaktor	IP20	Gehäusematerial	Aluminium
Gewicht	3.55kg	Montage	Wandanbau
UGR-Wert	< 18	Abmessungen	610 x 265 x 30mm
Schutzklasse	I		

Modelle

Art.-Nr.	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Gehäusefarbe
LL-WL6104-ON-40W-WW-W	3000K	Ein / Aus	weiss
LL-WL6104-ON-40W-NW-W	4000K	Ein / Aus	weiss
LL-WL6104-ON-40W-WW-S	3000K	Ein / Aus	schwarz
LL-WL6104-ON-40W-NW-S	4000K	Ein / Aus	schwarz
LL-WL6104-ON-40W-WW-Si	3000K	Ein / Aus	silber
LL-WL6104-ON-40W-NW-Si	4000K	Ein / Aus	silber
LL-WL6104-10-40W-WW-W	3000K	1 – 10V	weiss
LL-WL6104-10-40W-NW-W	4000K	1 – 10V	weiss
LL-WL6104-10-40W-WW-S	3000K	1 – 10V	schwarz
LL-WL6104-10-40W-NW-S	4000K	1 – 10V	schwarz
LL-WL6104-10-40W-WW-Si	3000K	1 – 10V	silber
LL-WL6104-10-40W-NW-Si	4000K	1 – 10V	silber
LL-WL6104-DA-40W-WW-W	3000K	DALI	weiss
LL-WL6104-DA-40W-NW-W	4000K	DALI	weiss
LL-WL6104-DA-40W-WW-S	3000K	DALI	schwarz
LL-WL6104-DA-40W-NW-S	4000K	DALI	schwarz
LL-WL6104-DA-40W-WW-Si	3000K	DALI	silber
LL-WL6104-DA-40W-NW-Si	4000K	DALI	silber