

## Produktdatenblatt – LED Scheinwerfer FLAY 50W



### Technische Daten

<b>Artikelgruppe</b>	LED Schweißwerfer	<b>SDCM</b>	< 6
<b>Artikelbezeichnung</b>	LED Scheinwerfer FLAY 50W	<b>THD-Wert</b>	< 15%
<b>Leistung</b>	50W	<b>Lichtsteuerung</b>	Ein / Aus
<b>Lichtstrom</b>	6000lm	<b>Eingangsspannung</b>	AC220-240V
<b>Farbtemperatur</b>	4000K	<b>Abstrahlwinkel</b>	120°
<b>Farbtemperatur einstellbar</b>	Nein	<b>CRI</b>	≥ 80
<b>Leistungsfaktor</b>	> 0.9	<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Lebensdauer</b>	50'000h	<b>Gehäusefarbe</b>	schwarz
<b>Schutzfaktor</b>	IP65	<b>Montage</b>	Boden/Decke/Wand
<b>Schutzklasse</b>	II	<b>Kabellänge</b>	1m, 3-polig
<b>Schlagfestigkeit (IK)</b>	IK08	<b>Masse</b>	288 x 228 x 52mm
<b>Lichtquelle</b>	Philips SMD 3030 LEDs		

## Modelle

---

Art.-Nr.	Funktionen
LL-FLAYWT48G-50WN	Ohne Zusatzfunktionen
LL-FLAYWT48G-50WN-S	PIR Sensor